# Depozit de Usi

Depozii de Usi, firma romaneasca aparuta pe piata marilor intreprinzatori, ce e afla introdezvoltare rapida si sigura, si-a deschis portile pentru clientii sai in anul 1992, avand ca obiect de activitate furnizarea de usi de interior, exterior, tamplarie din PVC si usi de garaj.

Usile oferite de noi sunt caracterizate de faptul ca se gases: intr-o gama vasta de modele si culori si sunt ideale pentru orice tip de interioare: case, apartamente, hoteluri, restaurante, pensiuni, camine ale diferitelor institutii de invatamant sau de sanatate.

Astet venim in sprijiou i clientilor prin usile de interior di MDF, usile de sticla, usi de camara, usi glisante, usi cu luminator, toate cu scopul de a oferi interiorului dumneovosstra o nota speciala de eleganta, rafinament, o admosfera intima perfecta pentru orice camin.

Relatia cu clientul nostru este foarte importanta, motiv pentru care ii oferim servicii de consultanta, rapiditate in onorarea comenzilor, transport aratuit.

Un atu al nostru, ce ne diferentiaza de ceilalti distribuitoti de usi de interior, este pretui scazu si faptul ca usile se afla pe stoc intr- o proportie de 95% ceea ce permite onorarea cu rapiditate a comenzilor.

Datorita profesionalismului echipei Depozit de Usi reusim sa vindem si sa montam aproximativ intre 1500 si 2000 de usl/luna si numarul lor este intr-o continua crestere acest lucru dovedind ca am castigat increderea clientilor nostri. Preocuparea noastra fata de client este definita prin calitate, siguranta, sadisfactie iar valorile pe care punem accent sunt grija fata de produsele noastre, fata de clientii si angaiatii nostrii.

Ne place sa credem ca prin usile oferite clientilor contribulm la confortul caminului si ca suntem o parte componenta a vietii

Alaturi de parteneri de incredere, Solodoor, Porta Doors, MCA prin care dam valoare lucrurillor facute de noi, cu o política a calitatil extinse si cu dorinta de a fi mereu cei dintai, Depozit de Usi si propune sa fie mereu un sprijin pentru clientii soi.

Echipa Depozit de Usi

#### USI DE INTERIOR • USI CU DECUPAJ

## Stil

Decupajele usilor aduc o nota speciala de eleganta si rafinament casei dumnevoastra.

Usile cu geam sablat reprezinta o categorie foarte des utilizata in amenajarea spatiilor interioare si pot fi montate pe hol sau la bucatarie, insa la fel de bine se potrivesc si in orice tip de bale, sufraperie sau dormitor.







#### Modele de Decupaje

Pretabile unor spatii moderne si dinamice, usile de insterior se remarca prin forme simple, elegante. Modelei incluse in acosstă gamă pot fi utilizate atăt în spații residențiale cât și pentru birount, lar finisajul cu striații aduce un plus esteticii acidrul spatui.

















# Elegant

De o eleganta neobisnuita, aceste usi de interior te asteapta intr-un spatiu plin de exuberanta si savoare.

Cu finisaje perfect executate, aceste usi reprezinta alegerea perfecta oricarei case care isi doreste sa epateze intr-un mod distins si armonios. Pretabile unor spatii moderne si dinamice, usile de interior se remarca prin forme simole, elegante.







#### Modele de Decupaje

Pretablie unor spatii moderne si dinamice, usile de interior se remarca prin forme simple, elegante. Modeleis incluse in acessită gamă por fi utilizate atăt în spații residențiale căt si pentru birouei, lor finisajul cu striații aduce un plus esteticii acidrul spațui.



### **Brancusi**

Modelele moderne și elegante reprezintă un punct ideal de pornire spre îndeplinirea celor mai înalte cerințe privind amenajarea interiorului

Culorile naturale şi rezisteria finisajului sunt specifice modelelor nasatre de usi Variata gamă de decoruri calde permite amenajarea unor interioare primitoare şi plâcute. Caracteristicile de bază ale aceste colecții sunt structura durabilă şi finisajul de Intală calitate la un preț accesibil. Decupajele decor se potrivesc perfect atăt spaților rezidențale cât şt clădrilor de birouri.







#### Modele de Decupaje

Pretabile unor spatii moderne si dinamice, usile de interior se remarca prin forme simple, elegante.

Modelle incluse in această gamă por fi utilizate atât în spații rezidențiale căt si pentru birouri, iar finisojul cu striații aduce un plus esteticii oricului spațiu.



## Detalii Tehnice

Material: MDF cu cadrul din lemn de molid

Sticla: sablat chimic 4 mm Constructie blat: tip fagure / miez pal Suprafata blat: furnir sintetic Grosimea blatului: 40mm Garnitura perimetrala din caudiuc Atenuare fonica: 28 db

Balamale : reglabile, argintii, 3 buc. Usor de intretinut



TOC FIX										
STANDARD	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lp	Hp
700	695-710		620		650		690		810	
800	795-810		720		750		790		910	
900	895-910	2015-	820	1970	850	1985	890	2010	1010	2070
1000	995-1010	2030	920		950		990		1110	
EX DUBLA 1300	1310-1330		×		×		1260		1420	
TOC DV										
	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lp	Нр
STANDARD	Lg 670-730	Hg	L1 620	H1	L2 650	H2	Lt 650	Ht	Lp 750	Нр
TOC FIX STANDARD 700 800		Hg		Н1		H2		Ht		Нр
STANDARD 700	670-730	Hg 2000-	620	H1	650	H2 1985	650	Ht 1990	750	Hp 2045
STANDARD 700 800	670-730 770-830		620 720		650 750		650 750		750 850	

# Splendid

Trendul actual în materie de design interior a apărut de la ideea că interiorul trebuie sa fie înainte de toate functional.

Este o realitate că din ce în ce mai des spațiul înconjurător reflectă personalitatea celor ce îl folosesc.







#### Modele de Usi cu Sticla Sablata cu Model

Usile cu sticla sabiata cu model sunt disponibile intr-o gama variata de culori si modele.

Usile sun in proportie de 80 % din geam sobiat cu model si reuser: a se armoniente perfect in orice tip de interior. Designul for variaza de la clasic la modern, oferiro di armodera periori de armodera operiori de si directori de armodera operiori de ar













## Detalii Tehnice

Material: MDF cu cadrul din lemn de molid

Sticla: sticla sekurizata, serigrafiata, grosime 4mm Constructie blat: tip fagure / miez pal

Constructie plat: furnir sintetic Suprafata blat: furnir sintetic Grosimea blatului: 40mm Garnitura perimetrala din cauciuc Atenuare fonica: 28 db Balamale: reglabile, argintii, 3 buc.

Usor de intretinut



TOC FIX										
STANDARD	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lp	Hp
700	695-710	2015- 2030	620	1970	650	1985	690	2010	810	2070
800	795-810		720		750		790		910	
900	895-910		820		850		890		1010	
1000	995-1010		920		950		990		1110	
EXDUBLA1300	1310-1330		×		х		1260		1420	
TOC FIX										
	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lр	Нр
STANDARD	Lg 670-730	Hg	L1 620	H1	L2 650	H2	Lt 650	Ht	Lp 750	Нр
TOC FIX STANDARD 700 800		Hg		Н1		H2		Ht		Нр
STANDARD 700	670-730	Hg 2000-	620	H1	650	H2	650	Ht 1990	750	Hp 2045
STANDARD 700 800	670-730 770-830		620 720		650 750		650 750		750 850	

## Lumina

Linia propusă de acest tip de usi oferă posibilitatea punerii în practică a unor idei originale privind amenajarea interioară a încăperilor, iluminate ideal datorită aeamurilor mari.

Această colecție ofera o propunere pentru persoanele care apreciază un spațiu degajaț și pentru care lumina îndeplineste un roi important în designul interior. În aceasta colecție sticla este elementul care subliniază stilul modern datorită cărula se portiveste perfect în apartamentele moderne, accentuând astfel impresia de spațiu deschis al locuinței.







#### Modele de Usi Partial din Sticla

Suprafața mare a geamului asigură interioarelor lumina necesară. Coloristica modelelor se armonizează cu întreaul interior.



# Detalii Tehnice

Material: MDF cu cadrul din lemn de molid

Sticla: sticla sekurizata, serigrafiata, grosime 8mm

Constructie blat : tip fagure / miez pal Suprafata blat : furnir sintetic Grosimea blatului : 40mm Garnitura perimetrala din cauciuc Atenuare fonica : 28 db Balamale : regilabile, argintii, 3 buc.

Usor de intretinut



STANDARD	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lp	Hp
700	695-710		620		650		690		810	
800	795-810		720		750		790		910	
900	895-910	2015-	820	1970	850	1985	890	2010	1010	2070
1000	995-1010	2030	920		950		990		1110	
EX DUBLA 1300	1310-1330		×		×		1260		1420	
TOC FIX										
STANDARD	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lp	Hp
700	670-730		620		650		650		750	
	770-830		720		750		750		850	
800						1985	850	1990	950	2045
	870-930	2000-	820	1970	850	1985	830	1990	930	2045
900 1000		2000- 2030	920 920	1970	950 950	1985	950	1990	1050	2045

# Luis

O colecție de uși care se a dresează clienților pentru care ușile, dircolo de funcționalitatea lor specifică, reprezintă și un element decorativ foarte important.

Tipurile de furnir natural folosit finisează perfect acele interioare în care estetica deține rolul principal, asigurând totodată o atmosferă specifică, o ambianță cu mare impact asupra stării noastre de spirit.







#### Modele de Usi Gama Lux

Modelek acestel colecții sunt disponibile intr-o gamă largă de culori, ceea ce face acest produs potinit arăt pentru aplicații rezidențiale cat și pentru binouri si hotelui. Elementele decoarite ale acestor uși se îmbină perfect cu elementele de construcție de colitate superioară, crea ce a permit, ani la nând, păstrarea formecului acestru uși.















## Detalii Tehnice

Material: MDF cu cadrul din lemn de molid

Sticla: sablat chimic 4 mm
Constructie blat: tip fagure / miez pal
Suprafata blat: furnir sintetic
Grosimea blatului: 40mm
Garnitura perimetrala din caudiuc
Atenuare fonica: 28 db

Balamale : reglabile, argintii, 3 buc. Usor de intretinut



STANDARD	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lp	Hp
700	695-710		620	1970	650	1985	690	2010	810	2070
800	795-810		720		750		790		910	
900	895-910	2015-	820		850		890		1010	
1000	995-1010	2030	920		950		990		1110	
EX DUBLA 1300	1310-1330		×		×		1260		1420	
		u-		w	12	un		14	1-	11-
STANDARD	Lg	Hg	L1	H1	L2	H2	Lt	Ht	Lр	Нр
STANDARD	Lg 670-730	Hg	L1 620	H1	L2 650	H2	Lt 650	Ht	Lp 750	Нр
STANDARD 700		Hg		H1		H2		Ht		Нр
TOC FIX STANDARD 700 800 900	670-730	Hg 2000-	620	H1	650	H2 1985	650	Ht 1990	750	Hp 2045
STANDARD 700 800	670-730 770-830		620 720		650 750		650 750		750 850	

### Duble

Usile duble sunt special create pentru camerele spatioase, oferind un plus de eleganta si rafinament casei tale.

Usile duble se executa la comanda in functie de dimensiunile dorite de client. dar in limita maxima a 180cm pe latime. Se pot executa fie in doua canate egale, fie in canate inegale.







- Dimensiunea maxima: I = 1800mm si h = 2010mm · Material: MDF cu cadrul din lemn de molid
- . Sticla: sablat chimic 4 mm.
- · Constructie blat : tip fagure / miez de pal
- · Suprafata blat : furnir sintetic

- Grosimea blatului : 40mm
- Garnitura perimetrala din cauciuc
- Atenuare fonica: 28 db
- · Balamale: reglabile, argintil, 3 buc.
- · Usor de intretinut

























## Glisante

Există spații în care utilizarea ușilor cu deschidere este imposibilă din cauza suprafeței foarte mici sau a planului arhitectural de interior

În aceasta situație, vă propunem ușile glisante care au în componență sistemul de glisare și pervazul de mascare al acestuia. Setul pentru perete poate fi completat cu tocuri reglabile, de bordare a zidariel.







- Dimensiunea maxima: I = 920mm si h = 2030mm
- Material: MDF cu cadrul din lemn de molid
   Sticla: sablat chimic 4 mm
  - Sticla: sablat chimic 4 mm
- Constructie blat : tip fagure / miez de pal

- Suprafata blat : furnir sintetic
   Grosimea blatului : 40mm
- Usor de intretinut
- osor de intretinut







### Camara

Usile de camara vin in ajutorul oricarui camin, fiind ideale pentru debarale, camari sau hoxe

Usa o puteti amplasa in functie de golul pe care doriti sa-l ocupati. Usile pot fi adaptate si pentru dressing-uri. Usile de camara se executa la comanda in functie de dimensiunile dorite de client, dar in limita maxima a 100 cm pe latime.







- Dimensiunea maxima: I = 1000mm si h = 2010mm
- · Material: MDF cu cadrul din lemn de molid · Constructie blat : tip fagure / miez de pal
- · Suprafata blat : furnir sintetic
- Grosimea blatului: 40mm

- Garnitura perimetrala din cauciuc Atenuare fonica: 28 db Balamale: reglabile, argintii, 3 buc. Usor de intretinut





## Luminator

Usa cu supralumina ofera un plus de luminozitate caminului dumnevoastra, fiind perfecte pentru spatiile intunecoase.

Pentru executarea pereților despărțitori din sticlă și pentru sporirea gradului de iluminare a încăperilor, venim cu o soluție modernă și funcțională: supariluminile de interior. Coloristica bogată, montajul ușor și rapid sunt caracteristici care asicură popularitatea acestul model.

Gradul sporit de luminozitate este redat de geamurile supraluminilor. Discreția și intimitatea sunt păstrate datorită sticlei sablate. Astfel este accentuat caracterul individual al căminului dumpeavoastră.







- Dimensiunea maxima luminatoarele laterale : I = 500mm si h = 2010mm
- Dimensiunea maxima supraluminele : I = 1000 si h = 500mm
- . Sticla: sablat chimic 4 mm
- Se poate opta si pentru luminatoare cu sticla clara sau cu blat (infundate)
- Se executa la comanda, pe dimensiunile solicitate de client



### Usi cu Toc

Usile pe care firma noastra vi le ofera se livreaza impreuna cu tocul acestora, garnitura de etansare, balamalele, broasca si cheile aferente, manerele usilor si sticila déror

Sticla poate fi transparenta, sablata sau cu diverse modele







- Dimensiuni maxime la care se poate executa : l = 1000mm si h =2100mm
- Toc fix semirotund
- Toc reglabil
- Toc metalic
- Sticla sekurit clara sau serigrafiata de 8 mm grosime
- · Balamale DORMA
- · Pivot pentru toc lateral la balama
- Maner + broasca + butuc

## Glisante

Uşile glisante vă deschid o nouă lume a spatiului in care locuiti. Vă oferă spațiu acolo unde este necesar, pot fi deschise cu o singură manevră şi se închid extrem de uşor, indiferent dacă doriți mai mult spațiu sau doriți să conferiți peretilor mai multă atmosferă.

Aceste usi exprimá un nou mod de gândire: evitarea unel incâperi mobilate excesi vá corvingerea că lumina sete elementul de bază ai spațului locuibil. Raspund cerințelor de proiectare a interioarelor moderne unde un rol Insernant alla uspațul și lumina. Acestă linie este destinată clienților care doresc să dea locuinței lor o nață modernă despeitil de atrocia.







- Dimensiuni maxime la care se poate executa : l = 1000mm si h =2100mm
   Variante de toc : Fara toc
- Sticla sekurit clara sau serigrafiata de 8mm grosime
- Sticia sekurit ciara sau serigranata de orniri grosirile
- Sistem de culisare DORMA
- Buton nichel lucios
- Aditional, se poate opta pentru sticla serigrafiata sau pentru toc de bordare (toc reglabil)

## **Antifoc**

În tot mai multe clădiri, proiectanții folosesc uși cu parametri tehnici ridicați. În întâmpinarea cerințelor pieței de investiții și a legislației din domeniul construcțiilor, am intregit oferta cu uși tehnice.

Uşile rezistente la foc sunt ideale pentru pereţii anti-incendiu, unde clasa de rezistență la foc a uşilor trebuie să corespundă cu minim jumătate din clasa de rezistență la foc a peretelui.

Usile antifoc metalice pot fi livrate cu 1 canat sau 2 canate, rezistenta la foc 60 sau 120 minute.







- Dimensiuni pe latime: 800 2000 mm
- Dimensiuni pe inaltime: 2050, 2150 mm
   Toc metalic constituit din otel galvanizat
- Rezistenta la foc: 60 / 120 min.
- Rezistenta la foc: 60 / 120 min.
   Garnitura: termoexpandabila pe 3 laturi
- 3 balamale ajustabile vopsite in culoarea usii
- Inchidere cu arc elicoidal incorporat in balama
- Manere de culoare neagra

- Broasca cu inchidere intr-un singur punct
- Butuc cu cheie cu cod universal;
- Foaia de usa de 65 mm grosime, din tabla vopsita
- Ramforsari interioare pentru instalare amortizor
- Culoare standard alb-crem (similar RAL 9010)
- Deschideri: stanga / dreapta
- Posibilitate de vopsire paletar culori RAL

## Antifoc MDF

Usile antifoc se caracterizează suplimentar prin izolatie antifonica; datorită acestor parametri, ușile au fost apreciate de către beneficiarii investițiilor de tip hotelier și imobilelor de birouri cu înalte standarde de finisare

La productia acestor usi s-a folosit un finisai special rezistent la frecare si deteriorări mecanice - HO CPI (High-Quality Continuous Pressure Laminate) cu grosimea de 0,2 sau 0,7 mm, care în combinație cu structura consolidată permit utilizarea acestor uși în diferite spatii, atât publice cât și în birouri. Canatul de usă si tocul sunt acoperite cu finisaj HQ CPL de calitate superioară și utilizare îndelungată și fiabilă. Produs cu durată de viată îndelungată.







- Dimensiuni pe latime: 700,800,900,1000 mm
- Usa este formata dintr-un cadru perimetral din lemn
- triplustratificat ignifugat, avand in colturi intarituri pentru a preveni deformarea usii. fiind in acelasi timp solida si uspara
- Miezul usii este format dintr<sub>2</sub>o structura DTD rezistenta la
- Registenta la foc : 30 minute
- Izolantie fonica: 35 sau 37 db
- Suprafata usii este dintr-o placa fibrolemnoasa acoperita cu o folie decor care imita nuantele de lemn-melamina (CPL) de 0.2 mm sau 0.7 mm cu rezistenta mare la abraziune

- Grosime foale de usa: 47mm
- Usile sunt echipate in mod curent cu broasca cu o cheie universala, dar se pot livra la comanda si cu broasca
- WC sau broasca pentru cilindru:
- Usile sunt echipate cu 3 balamale argintii
- Toc reglabil, produs dintr-un pal special ignifugat, dotat cu 3 balamale argintii
- Se livreaza impreuna cu un prag din lemn masiv natur (nelacuit) cu cheder de cauciuc pentru a putea atinge
- pragul de izolare fonica stabilit

# Multifunctionale

Uși de interior tehnice de cea mai înaltă calitate si clasă de rezistentă la frecare si la actiunea factorilor externi. O idee modernă de usi care se deosebesc prin rezistentă mecanică.

Rezistenta si durabilitatea acestui produs iustifică adaptarea sa la spatiile cu trafic intens.

Usile metalice multifunctionale pot fi livrate cu 1 canat sau 2 canate.







- Dimensiuni pe latime: 800 2000 mm
- Dimensiuni pe inaltime: 2050, 2150 mm
- Toc metalic, constituit din otel galvanizat, cu profil pentru.
- fixare in forma de "7"
- Latime: 65mm Cadru vopsit standard alb-crem (similar 9010)
- · Garnitura termoexpandabila pe 3 laturi
- 3 balamale ajustabile vopsite in culoarea usii
- Inchidere cu arc elicoidal incorporat in balama
- Manere de culoare neagra

- Broasca cu inchidere intr-un singur punct si butuc cu
- cheie cu cod universal Foala de usa de 65 mm grosime, din tabla vopsita si
- izolatie de inalta densitate, protejata cu o folie ce se indeparteaza dupa montai : · Ramforsari interioare pentru instalare amortizor sau
- maner antipanica:
- Culoare standard alb-crem (similar RAL 9010) . Deschideri : sunt reversibile ;
- Posibilitate de vopsire paletar culori RAL.

## **Antifonice**

Pentru încăperile supuse unui nivel de zgomot mai ridicat, care necesită o izolație fonică specială, vă propunem ușile interioare de intrare cu clasă acustică de Rw=32.35 sau 38 dR.

Usile noastre cu izolatie fonica sunt furnizate complet: tocul, foale de usa, balamale, broasca cu cilindru, prai (daca este cazul). Solida, constructie durabila, In functie de frecventa de zgomot speciala, capacitatea de reducere a decibellor pentru usile antifonice poate fi mai mare.







- Dimensiuni pe latime : 700,800, 900, 1000 mm
- Dimensiuni pe latime : 2030 mm
   Conferă sentimentul de intimidate
- Reduc nivelul sunetului care trece prin ele (40 dB frigider, 42 dB maşină de spălat vase, 20 dB voci, umplerea căzii cu apă - 80 dB);
- Varianta 32 dB material de umplere a uşii: placă LINEX;
   usile au prag de extindere ELLEN MATIC OMEGA
- vşile au prag de extindere ELLEN MATIC OMEGA
   Varianta 35 dB material de umplere a uşii: placă LINEX;
- uşile au un prag fix cu eliminarea fluxului de aer

  Varianta 38 dB material de umplere a uşil: plăci
- aglomerate avand intercalat un strat de plută

- Grosimea foii de usa: 44, respectiv 47 mm
- Pentru uşile cu izolație fonică de 35 dB este adăugat un panou, iar pentru izolație fonică de 37 dB este adăugat
- câte un panou pe fiecare latură a ușii

  Toc reglabil ignifugat, cu izolatie fonica de 35 și 37 db
- Tocul este echipat cu prag fix pentru eliminarea fluxului de aer
- Deschideri : Stanga / Dreapta

### Maco

Siguranța începe cu alegerea ușii de la intrare. Comercializam uși de intrare de înaltă calitate iar dispozitivele de siguranță constituie cea mai înaltă prioritate pentru noi.

Usile metalice MACO, executate pe baza unor solutili propril moderne, se prezinta ca produse competitive la nivelul standardelor actuale in domeniu. Ele satisfac cele mai inalte exigente privind siguranta, izolarea termica si fonica, etanseitatea si nu in ultimul rand finisarea.

O caracteristică importantă a ușilor de intrare este faptul ca acestea sunt oferite în set complet format din canat și toc din metal special adaptat particular la canat, setul fiind completat de feroneria de inalta siguranta.







- Dimensiuni: 2050x880 mm; se pot executa pe baza de comanda la orice dimensiune, intr-un canat sau in doua canaturi, cu sau fara supralumina
- Blat format din 2 foi de tabla de otel dublu decapata de 1 mm, cu ranforsari interioare in forma de Z;
- mm, cu ranforsari interioare in forma de Z;

   Canturi faltuite ce confera o mare rezistenta intregului
- ansamblu;

  Toc profilat din tabla de otel dublu decapata de 1,5 mm;
- Interior din spuma poliuretanica injectata la interior ce asigura o buna izolare termica si fonica.
- si asigura comportarea usii ca un intreg ;
- Etanseitate asigurata prin garnitura tubulara aplicata pe tocul usii;



- Feronerie URBIS: Broasca principala Urbis dotata cu butuc cu amprenta Urbis protejata de un sild antiéfractie Urbis Security + broasca suplimentara Urbis dotata cu cilindru Urbis protejata de o przeta antiefractie Urbis
- Feronerie MOTTURA: Broasca principala Mottura cu inchidere pe 3 directii cu chele cu dubia barbie (tip seiffara butuc)
   Feronerie MUL-T-LOCK: Broasca principala Mul-T-Lock
- Peronerie MUL-I-LOCK: Broasca principala Mul-I-LOCK cu inchidere pe 4 directii cu cilindru cu amprenta si sild antiefractie
- Feronerie MACO: Broasca principala dotata cu euro-cillindru cu amprenta si protejata de un sild antiefractie MACO
- Feronerie MULTISISTEM: Broasca principala Kale Multisistem cu inchidere pe 5 directii echipata cu euro-cilindri cu amprenta.

# Usi de Garaj Sectionale

Usa de garaj este cea mai mare deschidere a casei si ajunge uneori sa ocupe chiar si o treime din fatada acesteia.

Din motive care tin de utilizarea eficienta a spatiului, de cele mai multe ori garajul este parte a casei si are deschiderea pe fatada acesteia, spre strada.

Astfel, impactul usii de garaj asupra izolarii termice a locuintei si asupra aspectului exterior al acesteia este evident.







- Izolare termica: panourile sunt umplute cu spuma poliuretanica un material cu excelente propietati termoizolatoare (la aceeasi grosime spuma confera un grad dublu de izolare fata de polistiren)
- Culoare uniforma si rezistenta: prin procedeul de vopsire stratul de culoare este aplicat uniform si durabil pe intreaga
- Cuidare uniforma i rezisterna : prim procederi de voparie stratur de cuidare este apricat uniform si duradir pe intreaga suprafata a panoului
   Rezistenta la coroziune : otelul din care sunt facure panourile este proteiat impotriva oxidarii cu un strat de zinc (otel gale).
- vanizat)
- Etanseitate si izolare : chederele duble de pe conturul usii asigura etanseitate si izolare suplimentara
   Modele : linii orizontale: casetat
- Posibilitate de aplicare de ferestre
- Culori disponibile: alb,gri,mahon,maro,nuc,stejar auriu,wenge; paletar RAL

## Mentiuni

<ul><li>Lg</li></ul>	= latimea golulu	ii pregatit pentru montarea tocului
----------------------	------------------	-------------------------------------

- Ha = inaltimea golului pregatit pentru montarea tocului
- · L1 = latimea foii de usa la faltul mic • H1 = inaltimea foii de usa la faltul mic
- L2 = latimea foii de usa la faltul mare
- · H2 = inaltimea foii de usa la faltul mare
- Lt = latimea tocului fara pervazuri
- Ht = inaltimea tocului fara pervazuri
- Lp = latimea totala a tocului cu pervazuri Hp = inaltimea totala a tocului cu pervazuri

- Pci = pervaz contraplaca interior
- (1) (2)
- Pce = pervaz contraplaca exterior Pbi = pervaz balamale interior (6)
- Pbe = pervaz balamale exterior (5)
- Pti = pervaz traversa interior (3) • Pte = pervaz traversa exterior (4)

